

AK后备式系列

650-3000VA



- Small and delicate / 简洁、小巧、大方的外观
- Wide input voltage range/超宽市电输入范围
- Excellent microprocessor ensures operation / 卓越的微处理器确保可靠运行
- Automatic voltage regulation /自动调节市电升压，降压
- Automatic restart function for utility power / 市电自动重启功能
- Simulated sine wave / 输出模拟正弦波




可选输出座



万用座  
Universal Socket



大南非座  
Type M Socket



国标座  
Chinese Socket



德规座  
German Socket



法式座  
French Socket



美标座  
US Socket



英式座  
UK Socket



双联巴西座  
Type N Socket

650-3000VA Offline backup UPS

APPLICATIONS/应用范围

- Personal computer / 个人电脑
  - POS(Point of sales) terminals / 税务、通信
  - Fax machine / 传真机
- Printer / 打印机
  - Security system / 安保系统
  - Modem, router / 交换机,路由器



| SPECIFICATION/技术规格                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                       |             |             |             |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| MODEL/型号                                                                                                                                                                                                                |                         | AK650                                                                 | AK1000      | AK1200      | AK1500      | AK2000       | AK3000       |
| Installation method / 安装方式                                                                                                                                                                                              |                         | 塔式 Tower type UPS                                                     |             |             |             |              |              |
| Main topology/输入制式                                                                                                                                                                                                      |                         | L+N+PE                                                                |             |             |             |              |              |
| Capacity/容量                                                                                                                                                                                                             |                         | 650VA/390W                                                            | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
| Input / 输入                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                       |             |             |             |              |              |
| Input voltage/输入电压                                                                                                                                                                                                      |                         | 110/120VAC or 220/230/240VAC                                          |             |             |             |              |              |
| Voltage range/ 电压范围                                                                                                                                                                                                     |                         | 86-140VAC or 170-285VAC                                               |             |             |             |              |              |
| Input frequency/输入频率                                                                                                                                                                                                    |                         | 50/60Hz                                                               |             |             |             |              |              |
| Factor / 功率因数                                                                                                                                                                                                           |                         | ≥0.999                                                                |             |             |             |              |              |
| Output / 输出                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                       |             |             |             |              |              |
| Main topology/输出制式                                                                                                                                                                                                      |                         | L+N+PE                                                                |             |             |             |              |              |
| Output voltage/输出电压                                                                                                                                                                                                     |                         | 110/120VAC or 220/230/240VAC                                          |             |             |             |              |              |
| Voltage range (battery mode)/ 电压范围(电池模式)                                                                                                                                                                                |                         | ±10%                                                                  |             |             |             |              |              |
| Frequency synchronous range / 输出频率(同步校正范围)                                                                                                                                                                              |                         | 50Hz or 60Hz ±1Hz                                                     |             |             |             |              |              |
| Factor / 功率因数                                                                                                                                                                                                           |                         | 0.6                                                                   |             |             |             |              |              |
| Transfer time / 转换时间                                                                                                                                                                                                    |                         | 6ms                                                                   |             |             |             |              |              |
| Output waveform / 输出波形                                                                                                                                                                                                  |                         | Simulated sine wave / 模拟正弦波                                           |             |             |             |              |              |
| Communication and Management / 通讯与管理                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                       |             |             |             |              |              |
| Communication interfac/通讯接口                                                                                                                                                                                             |                         | RS232/USB/RJ11/RJ45                                                   |             |             |             |              |              |
| Control panel / 控制面板                                                                                                                                                                                                    |                         | Multi functional LCD,status and display console<br>/ 多功能LCD, 状态和现实控制台 |             |             |             |              |              |
| Standard UPS / 标机                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                       |             |             |             |              |              |
| Standard UPS battery / 标机电池                                                                                                                                                                                             | Battery type / 电池类型     | VRLA / 铅酸                                                             |             |             |             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                         | Charging current / 充电电流 | 1A                                                                    |             |             |             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                         | Battery voltage / 电池电压  | 12V                                                                   |             | 24V         |             |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                         | Battery capacity / 电池容量 | 7AH                                                                   | 9AH         | 7AH         | 9AH         | 9AH          | 9AH          |
| Machine data / 机器尺寸                                                                                                                                                                                                     | Size(MM)/ 尺寸            | 330*100*150                                                           |             | 365*140*165 |             | 395*145*210  |              |
|                                                                                                                                                                                                                         | Weight(KG)/ 重量          | 5.2KG                                                                 | 5.8KG       | 11.9KG      | 12.6KG      | 17KG         | 21KG         |
| Packing data / 装箱数据                                                                                                                                                                                                     | Size(MM)/ 尺寸            | 390*313*440                                                           |             | 450*436*250 |             | 490*250*310  |              |
|                                                                                                                                                                                                                         | Weight(KG)/ 重量          | 20.8KG                                                                | 23.2KG      | 23.8KG      | 25.2KG      | 34KG         | 22.5KG       |
|                                                                                                                                                                                                                         | UPS Number/UPS数量        | 4                                                                     |             | 2           |             | 1            |              |
| Environment / 环境                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                       |             |             |             |              |              |
| Operating humidity/运行湿度                                                                                                                                                                                                 |                         | 20%~95% (No condensing)无凝露                                            |             |             |             |              |              |
| Relative temperature / 相对温度                                                                                                                                                                                             |                         | -25~55°C                                                              |             |             |             |              |              |
| Maximum noise level at full load (at 1m)<br>/ 最大噪音值满载(1m处)                                                                                                                                                              |                         | <40dBA@1M                                                             |             |             |             |              |              |
| 1.Product specifications are subject to change without further notice<br>2.If the equipment is installed at an altitude exceeding 1000 meters, its output power will be derated by 1% for every 100 meters of elevation |                         |                                                                       |             |             |             |              |              |